

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!


M é r n ö k i S z o l g á l t a t ó K f t .
5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

Iráttár Építése

Tervfajta:

Kiviteli terv

Tervezési helyszín:

5324 Tomajmonostora
Hrsz.: 31/7

Megrendelő:

Tomajmonostora Község Önkormányzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

Tervező:

Aláírás:

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245

Dátum:

2017. október hó

Tervlap neve:

Nyílászáró Konzignáció

Tervszám:

E-09

Lépték:

M 1 : 50

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

Műanyag nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Ab-01
2	Megnevezés	Hőszigetelt homlokzati műanyag szerkezetű ablak
3	Névleges méret (cm)	120/60
4	Parapet magasság (cm)	180
5	Mennyiség	4 db: 03-női wc (1db), 06-ffi wc (1db); 08-kazánház(2db).
6	Nyitási irány	bukó-nyíló
7	Követelmény	igénybevételi osztály: S,
8	Elhelyezés, falazat	38+10 cm vastag hőszigetelt, külső falszerkezetben, falazat külső síkján elhelyezve
9	Üvegezés	3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10	Tok profil	86 mm vastag 6 légkamrás műanyag tok
11	Tok felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
12	Szárny szerkezete	80 mm vastag 6 légkamrás műanyag, üvegezett szárny
13	Szárny felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
14	Vasalat	ROTO NT alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval 2 db leemelés biztos ROTO erősített 3 irányban állítható pánt
15	Zárszerkezet	Roto NT acélcsapos biztonsági zár
16	Kilincs	fehér standard műanyag
17	Tömítés	körbe futó kétszeres szürke gumitömítés
18	Könyöklő, párkány	külső acéllemez párkány, szürke RAL 7016 belső műanyag könyöklő, fehér RAL 9010
19	Árnyékolás	-
20	Egyéb tartozékok	kézi távnyitó fehér színben, RAL 9010
21	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
22	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	<p>The technical drawing illustrates the Ab-01 window assembly. It consists of a perspective view and a cross-section. The perspective view shows a window with a width of 1,20 m and a height of 1,80 m. The cross-section shows the window installed in a wall with a total thickness of 38 cm. The window frame is 86 mm thick. The glass is 4 mm thick. The wall has a 10 cm thick insulation layer. The window is mounted on a 120 mm wide base. The cross-section also shows the 4 db PTH S-150 áthidaló (bridge) and the 1,80 m height of the window frame. The drawing is labeled 'Ab-01'.</p>

Műanyag nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Ab-02
2	Megnevezés	Hőszigetelt homlokzati műanyag szerkezetű ablak
3	Névleges méret (cm)	120/150
4	Parapet magasság (cm)	90
5	Mennyiség	4 db: 06-előadóterem (4db).
6	Nyitási irány	bukó-nyíló
7	Követelmény	igénybevételi osztály: S,
8	Elhelyezés, falazat	38+10 cm vastag hőszigetelt, külső falszerkezetben, falazat külső síkján elhelyezve
9	Üvegezés	3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10	Tok profil	86 mm vastag 6 légkamrás műanyag tok
11	Tok felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
12	Szárny szerkezete	80 mm vastag 6 légkamrás műanyag, üvegezett szárny
13	Szárny felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
14	Vasalat	ROTO NT alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval 2 db leemelés biztos ROTO erősített 3 irányban állítható pánt
15	Zárszerkezet	Roto NT acélcsapos biztonsági zár
16	Kilincs	fehér standard műanyag
17	Tömítés	körbe futó kétszeres szürke gumitömítés
18	Könyöklő, párkány	külső acéllemez párkány, szürke RAL 7016 belső műanyag könyöklő, fehér RAL 9010
19	Árnyékolás	-
20	Egyéb tartozékok	-
21	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
22	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	

Műanyag nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-01
2	Megnevezés	Hőszigetelt homlokzati műanyag szerkezetű ajtó
3	Névleges méret (cm)	170/240
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: 01-előtér (1db).
6	Nyitási irány	középen felnyíló, szimmetrikus
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	38+10 cm vastag hőszigetelt, külső falszerkezetben, falazat külső síkján elhelyezve
9	Üvegezés	3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10	Tok profil	86 mm vastag 6 légkamrás műanyag tok
11	Tok felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	80 mm vastag 6 légkamrás műanyag, üvegezett szárny
13	Ajtólap felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
14	Vasalat	ROTO NT alap biztonsági vasalat hibás működtetés gátlóval, horganyzott acélmerevítéssel
15	Zárszerkezet	7 ponton záródó biztonsági zár
16	Kilincs	kétoldali standard fehér műanyag kilincsgarnitúra
17	Tömítés	körbe futó szürke gumitömítés
18	Küszöb	legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be
19	Ajtócsukó	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	<p>170</p> <p>240</p> <p>38</p> <p>4 db PTH S-200 áthidaló</p>

Műanyag nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-02
2	Megnevezés	Hőszigetelt homlokzati műanyag szerkezetű ajtó
3	Névleges méret (cm)	110/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: 08-bazánház (1j).
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (1 db jobbos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	38+10 cm vastag hőszigetelt, külső falszerkezetben, falazat külső síkján elhelyezve
9	Üvegezés	3 rtg. fokozott hőszigetelésű üveggel, LOW-E bevonattal (4+14+4+14+4 mm)
10	Tok profil	86 mm vastag 6 légkamrás műanyag tok
11	Tok felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	80 mm vastag 6 légkamrás műanyag, üvegezett szárny
13	Ajtólap felületképzése	külső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés belső oldal: fehér RAL 9010 gyári felületkezelés
14	Vasalat	ROTO NT alap biztonsági vasalat hibás működtetés gátlóval, horganyzott acélmerevítéssel
15	Zárszerkezet	7 ponton záródó biztonsági zár
16	Kilincs	kétoldali standard fehér műanyag kilincsgarnitúra
17	Tömítés	körbe futó szürke gumitömítés
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukó	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	

Fém beltéri nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-03
2	Megnevezés	Beltéri ajtó
3	Névleges méret (cm)	170/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: 06-előadóterem (1db).
6	Nyitási irány	középen felnyíló, szimmetrikus
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	30 cm vastag téglafalban
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	acél tok, felhegesztett pántalsókkal és tiplis falazófülekkel
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	papírrács betéttel, porszort acéllemez borítással, speciális saroktokkal
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	2x2 db állítható pánt, hengerzárbetét
15	Zárszerkezet	hengerzár
16	Kilincs	kétoldali félkilincs, körcímkés, PZ-furatos, fehér kilincsgarnitúra
17	Tömítés	3-oldalai PVC tömítőprofilal
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukló	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők! Javasolt típus: HÖRMANN ZK beltéri ajtó
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	<p>The technical drawing consists of two parts. The top part is a front elevation of a double-leaf interior door. The door is labeled 'Aj-03' in the top-left pane. It has a total width of 1,70 and a total height of 2,10. Each leaf is divided into four rectangular panes. The bottom panes of both leaves are labeled 'ny', indicating they are openable. The bottom part of the drawing is a side elevation showing the door's profile. It is mounted into a wall with a thickness of 30. The door's height is 210, and its width is 170. The label 'Aj-03' is placed below the side view.</p>

Fém beltéri nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-04
2	Megnevezés	Beltéri ajtó
3	Névleges méret (cm)	100/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db :07-irattár (1b).
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (1db balos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	10 cm vastag téglaválaszfalban
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	acél tok, felhegesztett pántalsókkal és tiplis falazófülekkel
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	papírrács betéttel, porszort acéllemez borítással, speciális saroktokkal
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	2 db állítható pánt, hengerzárbetét
15	Zárszerkezet	hengerzár
16	Kilincs	kétoldali félkilincs, körcímkes, PZ-furatos, fehér kilincsgarnitúra
17	Tömítés	3-oldali PVC tömítőprofilal
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukó	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők! Javasolt típus: HÖRMANN ZK beltéri ajtó
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	

Fém beltéri nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-05
2	Megnevezés	Beltéri ajtó
3	Névleges méret (cm)	75/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	2 db: 02-női mosdó (1j); 04-ffi mosdó (1b).
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (1db balos, 1 db jobbos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	10 cm vastag téglaválaszfalban
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	acél tok, felhegesztett pántalsókkal és tiplis falazófülekkel
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	papírrács betéttel, porszort acéllemez borítással, speciális saroktokkal
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	2 db állítható pánt, hengerzárbetét
15	Zárszerkezet	hengerzár
16	Kilincs	kétoldali félkilincs, körcímkes, PZ-furatos, fehér kilincsgarnitúra
17	Tömítés	3-oldali PVC tömítőprofilal
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukló	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők! Javasolt típus:HÖRMANN ZK beltéri ajtó
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	

Fém külső nyílászáró konszignáció

1	Alaprajzi jel	Aj-06
2	Megnevezés	Hőszigetelt acél szerkezetű ajtó
3	Névleges méret (cm)	80/210
4	Parapet magasság (cm)	-
5	Mennyiség	1 db: padlástér(1b).
6	Nyitási irány	oldalt nyíló (1db balos)
7	Követelmény	-
8	Elhelyezés, falazat	38+10 cm vastag hőszigetelt, külső falszerkezetben, falazat külső síkján elhelyezve
9	Üvegezés	-
10	Tok profil	acél tok, felhegesztett pántalsókkal és tiplis falazófülekkel
11	Tok felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
12	Ajtólap szerkezete	papírrács betéttel, porszort acéllemez borítással, speciális saroktokkal
13	Ajtólap felületképzése	fehér 9016 RAL gyári felületkezelés
14	Vasalat	2 db állítható pánt, hengerzárbetét
15	Zárszerkezet	hengerzár
16	Kilincs	kétoldali félkilincs, körcímkes, PZ-furatos,fehér kilincsgarnitúra
17	Tömítés	3-oldalai PVC tömítőprofilal
18	Küszöb	-
19	Ajtócsukó	-
20	Ajtóütköző	-
21	Egyéb tartozékok	-
22	Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
23	<p>Ábra (cm) M = 1:50</p> <p>Jelzések:</p> <p>b-ny = bukó-nyíló ny = nyíló t = toló h = harmonika b = bukó f = fix g = felfelé gördülő ü = üveg á = átlátszó</p>	