

Név :

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Cím :

5324 Tomajmonostora Széchenyi u. 63.

Készítette: építészeti fejezeteket:

Oláhné Csengeri Rozália

Projekt megnevezése:

Háziorvosi lakás homlokzati felújítása

Építés helye: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 66.

Készült: 2017.08.25.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 nyílászáró	0	0
02 homlokzat	0	0
Összesen:	0	0

01 nyílászáró

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka							
3	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia téglafalban (nem tartószerkezet)	0,6042 m3			0	0
4	33-091-1.1.1-2110002	Kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílászárókészítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, nyílásbefalazás, nyílászárókészítés vagy kisebb falpótlások Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M I (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	0,9 m3			0	0
36 Vakolás és rabilolás							
5	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	49,34 m			0	0
43 Bádогоzás							
6	43-003-8.2.1-0993247	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	4,95 m			0	0
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése							
7	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	14,693 m			0	0
8	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	33,54 m			0	0
9	44-002-2-0184103	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, alapozott, 150 x 20 mm	7,35 m			0	0
10	44-011-1.1.1-0167442	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 100 x 210 cm	1 db			0	0
11	44-011-1.6-0212961	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU rögzítő falkarom	45 m			0	0
12	44-012-1.1.1.3.1-0000001	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil esveszárnvú bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 55 x 70 cm	1 db			0	0
13	44-012-1.1.1.3.1-0000002	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil esveszárnvú bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm	1 db			0	0
14	44-012-1.1.1.3.1-0000003	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil esveszárnvú bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm	2 db			0	0
15	44-012-1.1.1.3.1-0000004	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil esveszárnvú bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 70 x 155 cm	2 db			0	0
16	44-012-1.1.1.3.1-0000005	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil esveszárnvú bukó-nyíló	1 db			0	0

01 nyílászáró

FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 240 x
155 cm

Fejezet összesen:	0	0
-------------------	---	---

02 homlokzat

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás								
1	15-012-21.1-0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel állvánvénítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	249,49	m ²			0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
2	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1	db			0	0
36 Vakolás és rabilolás								
3	36-002-3-0414912	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel LB-Knauf EUROSAN H pórushidrofóbizáló alapozó, Cikkszám: K00854150	248,59	m ²			0	0
4	36-005-21.2.2.2-0412522	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, II-es színsoport, Csz.: K8761****/2	248,59	m ²			0	0
5	36-051-6.2.1-0149062	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdamentes acél,horg. acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10100000	117,16	m			0	0
6	36-051-6.2.5	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok íves falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil íves falhoz 160 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium. Cikkszám: 9162	75,16	m			0	0
48 Szigetelés								
7	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	248,59	m ²			0	0
8	48-010-1.3.1.1-0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	20,397	m ²			0	0

02 homlokzat

sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster
XPS extrudált polisztirolhab lemez,
1250x600x100 mm. Cikkszám: 0510-8IR100

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

9	71-002-1.1- Homlokzati szerelvények leszerelése,	5 db	0	0
	0198001 visszahelyezése hőszigetelést után előírányzat			

Fejezet összesen:			0	0
-------------------	--	--	---	---