

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		9 119 126	4 772 131
2.1 ÁFA vetítési alap		13 891 257	
2.2 ÁFA	27,00%	3 750 639	
3 A munka ára (HUF)		17 641 896	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
9	Akadálymentesítés	89 200	102 636
15	Zsaluzás és állványozás	37 750	345 137
21	Irtás, föld- és sziklamunka	285 880	72 607
23	Síkalapozás	292 028	68 474
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	546 750	259 723
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	52 146	50 700
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	769 855	483 503
34	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	499 000	23 271
35	Ácsmunka	787 403	439 582
36	Vakolás és rabicolás	307 373	550 993
39	Szárazépítés	98 863	164 512
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 040 494	790 581
43	Bádogozás	738 603	299 971
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1 866 420	174 540
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	100 000	16 224
47	Felületképzés	254 789	258 329
48	Szigetelés	1 153 963	602 249
62	Kőburkolat készítése	54 314	46 791
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	144 295	22 308
	Összesen (HUF)	9 119 126	4 772 131

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Villamos (közösségi, irodai, háztartási) készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszáritó vagy hajszáritó, B&K Mediclinics Saniflow E-85A (2250 W), öntöttvas, fehér epoxi felülettel. Rehabilitációs szakmémők audit díja	1	db	89 200	2 636	89 200	2 636		71-012-2.5- 0240025	M	9	0,52
2			1	db	0	100 000	0	100 000					
		Munkanem összesen (HUF)					89 200	102 636					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	150020010873	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	20,02	m2	61	4 664	1 221	93 373		15-002-1.2.1	ÖN	15	0,92
2	150040011942	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	9,7	m2	962	4 766	9 331	46 230		15-004-31.1	ÖN	15	0,94
3	150120012425	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdesztkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	106,66	m2	255	1 927	27 198	205 534		15-012-6.1	ÖN	15	0,38
		Munkanem összesen (HUF)					37 750	345 137					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	210020014456	Humuszos termőrétteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	6	m3	0	561	0	3 366		21-002-1.1	ÖN	21	0
2	210030014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	11,03	m3	0	3 764	0	41 517		21-003-6.1.1	ÖN	21	0,63
3	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	17,03	m3	0	267	0	4 547		21-011-1.2.1	ÖN	21	0
4	210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db	39 800	0	159 200	0	(fejtett föld elszállítása)	21-011-11.3	ÖN	21	0
5	210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	3	db	39 800	0	119 400	0		21-011-11.3	ÖN	21	0
6	210112614013	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	2,05	m3	3 551	11 306	7 280	23 177		21-011-7.2-0120002	ÖN	21	2,23
		Munkanem összesen (HUF)					285 880	72 607					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	230030024243	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	11,03	m3	26 476	6 208	292 028	68 474		23-003-2-0222210	ÖN	23	1
		Munkanem összesen (HUF)					292 028	68 474					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkanem	Normaidő
1	310011237094	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI 8K2020 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 200 x 200 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,08	t	354 348	71 893	28 348	5 751		31-001-2-0452103	ÖN	31	14,18
2	310014594020	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 8 mm	0,1	t	372 141	323 973	37 214	32 397		31-001-1.2.1-0221000	ÖN	31	63,9
3	310011236845	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 10 mm	0,3	t	364 623	323 973	109 387	97 192		31-001-1.2.1-0221001	ÖN	31	63,9
4	310110041381	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 42,5, m = 7,0 finomsági modulussal	3	m3	36 017	5 401	108 051	16 203		31-011-3.3.3-0231510	ÖN	31	1,06
5	310210050934	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig, C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 42,5, m = 7,0 finomsági modulussal	1,21	m3	36 373	7 425	44 011	8 984		31-021-2.3.1-0231510	ÖN	31	1,24
6	310300062623	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépkes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,05	m3	35 180	25 101	72 119	51 457		31-030-11.2.1.2-0121110	ÖN	31	4,73
7	310320064791	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban, Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	20,48	m2	3 604	1 927	73 810	39 465		31-032-4.2.2.1-0215102	ÖN	31	0,38
8	310320064842	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért, Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	81,92	m2	901	101	73 810	8 274		31-032-4.2.2.2-0215102	ÖN	31	0,02
		Munkanem összesen (HUF)					546 750	259 723					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munka m	Normaidő
1	320020072254	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászárófaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárófaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászárófaló, 1,00 m	12	db	2 104	2 535	25 248	30 420		32-002-2.1.1-0120001	ÖN	32	0,5
2	320024960143	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászárófaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárófaló gerenda, POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílászárófaló, 1,00 m	2	db	1 969	2 535	3 938	5 070		32-002-2.1.1-0120030	ÖN	32	0,5
3	320020072266	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászárófaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárófaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászárófaló, 1,25 m	2	db	2 621	2 535	5 242	5 070		32-002-2.1.1-0120002	ÖN	32	0,5
4	320020072283	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászárófaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárófaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászárófaló, 1,75 m	2	db	3 655	2 535	7 310	5 070		32-002-2.1.1-0120004	ÖN	32	0,5

5	320020072310	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,50 m	2 db	5 204	2 535	10 408	5 070	32-002-2.1.1- 0120007	ÖN	32	0,5
		Munkanem összesen (HUF)				52 146	50 700				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	330010089011	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 25 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	63,75	m2	8 880	5 070	566 100	323 213		33-001-1.1.2.2.1.1.1-0127475	ÖN	33	1
2	330010090554	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél	5,69	m2	16 958	16 142	96 491	91 848		33-001-1.3.3.3.1.1-0010308	ÖN	33	3,17
3	330110093663	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	24,54	m2	4 371	2 789	107 264	68 442		33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106	ÖN	33	0,55
		Munkanem összesen (HUF)					769 855	483 503					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, HEA200 acél gerenda, beszereléssel acélszerkezet hossza 10,68 m	1	db	499 000	23 271	499 000	23 271		34-001-4.2	M	34	4,59
		Munkanem összesen (HUF)					499 000	23 271					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	350010108330	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	45	m2	4 349	5 324	195 705	239 580		35-001-1.3-0680041	ÖN	35	1,05
2	350024288280	Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel, MASTERPLAST Isoflex Alu-LP PE belső oldali párafékező, párazáró, metalizált hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060	45,34	m2	619	406	28 065	18 408		35-002-9-0113024	ÖN	35	0,08
3	350022894606	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve, LINDAB LTF-270 poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 1,5x50 m, fekete	45,34	m2	2 013	304	91 269	13 783		35-002-4.1-0990493	ÖN	35	0,06
4	350050109051	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű	45,34	m2	7 551	2 028	342 362	91 950		35-005-1.1.1-0211007	ÖN	35	0,4
5	350050109196	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, mennyezeten, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	15,11	m2	5 303	2 434	80 128	36 778		35-005-1.1.3-0211005	ÖN	35	0,48
6	350211356093	Faanyag lángmentesítése mázolósi technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat, PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	45,34	m2	1 100	862	49 874	39 083		35-021-1-0251013	ÖN	35	0,17
		Munkanem összesen (HUF)					787 403	439 582					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	360030112966	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mészcement gépi vakolat belső. Cikkszám: 151703	112,83	m2	886	1 622	99 967	183 010		36-003-1.2.1.2.1-ÖN 0415931		36	0,32
2	360110124646	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191	108,38	m2	440	761	47 687	82 477		36-011-6-0391213	ÖN	36	0,15
3	360114029800	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit StarContact ragasztótápasz, Cikkszám: 156101	108,38	m2	864	1 521	93 640	164 846		36-011-7-0391231	ÖN	36	0,3
4	360020112194	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	108,38	m2	417	507	45 194	54 949		36-002-4-0415917	ÖN	36	0,1
5	360514289201	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdamentes acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra, MASTERPLAST PVC hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0107-1010LN00	51,3	m	204	761	10 465	39 039		36-051-6.2.1-0149057	ÖN	36	0,15
6	360511674613	Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra, MASTERPLAST Masterprofil belső sarokvakoló profil pozitív sarkokra, horganyzott acél 2,75 m, Cikkszám: 0801-00275000	47,8	m	218	558	10 420	26 672		36-051-1.1-0192511	ÖN	36	0,11
		Munkanem összesen (HUF)					307 373	550 993					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	390034166244	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapleltelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00491485_0110	21,48	m2	4 081	7 149	87 660	153 561		39-003-6.2.2.2-0210211	ÖN	39	1,41
2	390054297332	Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között, MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000	2,4	m2	4 668	4 563	11 203	10 951		39-005-3.1.1-0123002	ÖN	39	0,9
		Munkanem összesen (HUF)					98 863	164 512					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	420112263132	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 951746	20,48	m2	3 405	761	69 734	15 585		42-011-2.1.1.2-0415537	ÖN	42	0,15
2	420112262832	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 951746	72,93	m2	3 405	913	248 327	66 585		42-011-1.1.1.2-0415537	ÖN	42	0,18
3	420222807982	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Ultralite S2 Flex C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 2430515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	20,48	m2	7 734	7 149	158 392	146 412		42-022-1.1.3.1.1.3-0313022	ÖN	42	1,41
4	420122802711	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Ultralite S2 Flex C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 2430515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	72,93	m2	7 734	7 706	564 041	561 999		42-012-1.1.3.1.1.3-0313022	ÖN	42	1,52
		Munkanem összesen (HUF)					1 040 494	790 581					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	430010331455	Sávós szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m²-ig, 550 mm korctávolságig, LINDAB Seamline PLX/MAGESTIC bontatlan tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Zn-Mg/MAG kopásálló, korróziógátló bevonat, natúr színben	45,34	m2	11 640	6 033	527 758	273 536		43-001-2.1.1-0992009	ÖN	43	1,19
2	430022289796	Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről, KINGSPAN K126 ereszcsatorna, K126a hosszoldó elemekkel max. 6 m-ként toldva, K127 tartókonzollal, 0,6-os, festett acélból. P13 profilkitöltővel	10	m	14 761	1 622	147 610	16 220		43-002-3.2-0149701	ÖN	43	0,32
3	430022289973	Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, KINGSPAN K126d szögletes lefolyócsatorna, K126g tartó bilincsekkel, 0,6-os, festett acélból, keresztmetszet: 126 x 126	3,25	m	19 457	3 143	63 235	10 215		43-002-13.3-0149706	ÖN	43	0,62
		Munkanem összesen (HUF)					738 603	299 971					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, FENSTHERM FUTURE befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 110 x 220 cm	1 db		261 860	9 329	261 860	9 329		44-011-1.1.1-0168406	M	44	1,84
2		Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, tolóajtó, vasalattal és kilincsel, 75x210 cm	2 db		47 040	5 577	94 080	11 154		44-001-1.1.1.1-0131032	M	44	1,1
3		Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó, ISOLA ablak, 6 légkamra, 80 mm erősített profil, EPDM gumitömítés, Winkhaus vasalattal, bukó, 50x60 cm, Csz.: TARGET-ISOLA 16	2 db		13 377	5 983	26 754	11 966		44-012-1.1.1.5.2-0224041	M	44	1,18
4		Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló, ISOLA ablak, 6 légkamra, 80 mm erősített profil, EPDM gumitömítés, Winkhaus vasalattal, bukó-nyíló, 60x140 cm, Csz.: TARGET-ISOLA 03	2 db		33 438	5 983	66 876	11 966		44-012-1.1.1.5.1-0224003	M	44	1,18
5	440014853603	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon, HENKEL Ceresit TS 61 nyári, univerzális, jó hő- és hangszigetelő purhab, kézi, Cikkszám: 576173	40,5 m		60	862	2 430	34 911		44-001-5-0213771	ÖN	44	0,17
6		Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),, FENSTHERM FUTURE befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 75 x 220 cm	2 db		218 210	9 329	436 420	18 658		44-011-1.1.1-0168401	M	44	1,84

7	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, FOTON Expert kétszárnyú műanyag ablak közepén fenyő, nyíló, bukó-nyíló balos 1500 mm x 600 mm, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, kívül-belül fehér profillal	1 db	79 960	8 213	79 960	8 213	44-012-1.1.2.8.1- M 0226661	44	1,62
8	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, FOTON Expert kétszárnyú műanyag ablak közepén fenyő, nyíló, bukó-nyíló balos 2150 mm x 600 mm, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, kívül-belül fehér profillal	1 db	124 540	8 213	124 540	8 213	44-012-1.1.2.8.1- M 0226662	44	1,62
9	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal, K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútortáblából, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, 170 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal	1 db	299 300	21 750	299 300	21 750	44-030-2.2- M 0122182	44	4,29
10	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármaskabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal, K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútortáblából, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, 245 cm széles előlap 2 ajtóval, 1 db 90 cm széles válaszfallal	1 db	466 700	33 969	466 700	33 969	44-030-2.3- M 0122192	44	6,7
11	200*400 mm polc , v=18 mm faforgácslap, fehér színű műanyag laminált.	1 db	7 500	4 411	7 500	4 411	44-029-1.1.1 M	44	0,87
	Munkanem összesen (HUF)				1 866 420	174 540			

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Kültéri információs rendszer elhelyezése falra rögzítve. Információs tála tapintható szimbólumokkal, Braille írással	4 db		25 000	4 056	100 000	16 224		45-011-11.1.2		45	0,8
		Munkanem összesen (HUF)					100 000	16 224					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	470112291725	Dekoratív, diszperziós kötőanyagú, gyári színezésű falfesték beltérben, egy rétegben, speciális technikával felhordva, tagolatlan sima felületen, Baunit Metallic, metál színű festék 12 színben, Cikkszám: 922349L	108,38	m2	2 138	1 369	231 716	148 372	(csillogó barna színben 0165)	47-011-94.1.1-0148243	ÖN	47	0,27
2	470110456345	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072	61,38	m2	147	1 115	9 023	68 439		47-011-15.1.1.1-0151171	ÖN	47	0,22
3	470213627301	Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel, POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös	12,6	m2	246	963	3 100	12 134		47-021-12.2.1-0419523	ÖN	47	0,19
4	470210486202	Acélfelületek közbelső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055	12,6	m2	366	1 166	4 612	14 692		47-021-21.2.1-0130701	ÖN	47	0,23
5	470210489340	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát zománc, magasfényű, szürke 200, EAN: 5995061119134	12,6	m2	503	1 166	6 338	14 692		47-021-31.2.1-0130365	ÖN	47	0,23
		Munkanem összesen (HUF)					254 789	258 329					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	480022630393	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősitése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősitő, alapozó, Csz.: R2421	30	m2	674	203	20 220	6 090		48-002-1.1.1.1.1- ÖN 0099073		48	0,04
2	480022630403	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősitése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősitő, alapozó, Csz.: R2421	16,73	m2	786	254	13 150	4 249		48-002-1.1.1.2.1- ÖN 0099073		48	0,05
3	480021258780	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétégű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, Csz.: N2078	9,52	m2	4 020	1 369	38 270	13 033		48-002-1.2.1.1.2- ÖN 0099014		48	0,27
4	480025033712	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétégű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, Csz.: N2078	20,82	m2	4 020	2 738	83 696	57 005		48-002-1.2.2.3.2- ÖN 0099014		48	0,54
5	480021258872	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétégű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, Csz.: N2078	20,48	m2	3 953	1 065	80 957	21 811		48-002-1.3.1.2- ÖN 0099014		48	0,21

6	480072301911	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	65,87 m2	5 933	2 180	390 807	143 597	48-007-21.1.1.2- ÖN 0113610	48	0,43
7	480075124543	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 300SL (ROOFMATE SL-A) 080 extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 80x600x1250 mm, $\lambda_D=0,033$ W/mK, RTH300SL080	20,48 m2	6 636	2 941	135 905	60 232	48-007-41.1.1.1.6- ÖN 0110116	48	0,58
8	480070572570	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 50 mm	15,11 m2	2 300	2 535	34 753	38 304	48-007-41.3.1.2- ÖN 0113305	48	0,5
9	480073847981	Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén habszalaggal, AUSTROTHERM AT-PE sáv 10/100 mm	40,8 m	126	152	5 141	6 202	48-007-41.2.3- ÖN 0113379	48	0,03
10	480073301426	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	20,48 m2	176	406	3 604	8 315	48-007-56.1.3.1- ÖN 0113544	48	0,08
11	480074309932	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazon vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 100x600x1250 mm, $\lambda_D=0,034$ W/mK, RTH300WB100	16,73 m2	7 182	1 115	120 155	18 654	48-007-21.21.1- ÖN 0110167	48	0,22
12	480214099763	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, alulról hűlő födém alsó felületén, cementbázisú ragasztóanyaggal, Baunit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	15,11 m2	972	761	14 687	11 499	48-021-1.63.1.1- ÖN 0391231	48	0,15
13	480214099911	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal, Baunit StarContact ragasztótapas, Cikkszám: 156101	65,87 m2	972	761	64 026	50 127	48-021-1.63.2.1- ÖN 0391231	48	0,15

14	480214489474	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, lábazon, ásványi ragasztó vagy ágyazóhabarccsal, 4 mm vastagságban, Capatect ArmaReno Sockel lábazati hőszigetelő tábla ragasztó- és strukturálható beágyazó anyag és felújítóhabarcs régi teherhordó felületek felújítására időjárásálló	16,73 m2	3 364	862	56 280	14 421	48-021-1.63.5.3.4-0418107	ÖN	48	0,17
15	480212313734	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő födém alsó felületén, beton aljzatszerkezetéhez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-H 115 mm, PP dübel, hőhidmentes fém beütőszeggel, A B C falazatokhoz, Cikkszám: 0118-00110200	92 db	87	152	8 004	13 984	48-021-1.51.1.2.1-0091310	ÖN	48	0,03
16	480212313952	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezetéhez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-H 175 mm, PP dübel, hőhidmentes fém beütőszeggel, A B C falazatokhoz, Cikkszám: 0118-00170200	400 db	104	254	41 600	101 600	48-021-1.51.2.2.1-0091313	ÖN	48	0,05
17	480024606703	Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva), DÖRKEN DELTA MS DRAIN, 4 mm dombormagasságú, geotextiliával kasírozott felületszivargó lemez, 2 x 30 m	9,38 m2	1 605	1 014	15 055	9 511	48-002-1.45.1-0115000	ÖN	48	0,2
18	480212436503	Szigetelések rögzítése; Műanyag dombornyomott szivargó vagy védő lemezek pontszerű vagy sávos mechanikai rögzítése függőleges vagy ferde felületen rendszerkomponens rögzítő elemekkel, műanyag beütődübelekkel, DÖRKEN DELTA MS dübel	10 db	141	152	1 410	1 520	48-021-1.41.2-0115058	ÖN	48	0,03
19	480212714102	Szigetelések rögzítése; Műanyag dombornyomott szivargó vagy védő lemezek pontszerű vagy sávos mechanikai rögzítése függőleges vagy ferde felületen rendszerkomponens rögzítő elemekkel, lezáró profillal, DÖRKEN DELTA MS profil, lezáró profil a DELTA MS-hez	24,6 m	904	608	22 238	14 957	48-021-1.41.3-0115125	ÖN	48	0,12

20	480211826752	Szigetelések rögzítése; Műanyag dombornyomott szivárgó vagy védő lemezek, illetve polisztirolhab hőszigetelő lapok pontszerű és teljes felületű ragasztásos rögzítése, függőleges vagy ferde felületen, modifikált ragasztóbitumennel (talajszint alatti alkalmazásban), Schomburg COMBIDIC-2K-PREMIUM kétkomponensű bitumenes vastagbevonat	9,38 m2	427	761	4 005	7 138	48-021-1.43.1-0315220	ÖN	48	0,15
----	--------------	--	---------	-----	-----	-------	-------	-----------------------	----	----	------

		Munkanem összesen (HUF)					1 153 963	602 249
--	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------	---------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1	620033971096	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben, LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás piros, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5809,	6,7	m	2 579	3 696	17 279	24 763		62-003-83.2-0614499	ÖN	62	0,69
2	620033516102	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben, LEIER Taverna figyelmeztető kő 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6 cm méretekből, piros, 60 cm szélességben, Cikkszám: HUTKL3877	5,96	m	6 214	3 696	37 035	22 028		62-003-83.2-0614496	ÖN	62	0,69
		Munkanem összesen (HUF)					54 314	46 791					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane m	Normaidő
1		Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, JIKA Universum H389710000001 vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 834x600 mm, fehér,	2 db		7 416	2 535	14 832	5 070		82-009-32-0181108	M	82	0,5
2		Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval, MEDICLINICS ES0965CS WC-kefetartó kefével, fali.	1 db		5 830	2 535	5 830	2 535		82-016-1.1.9-0220622	M	82	0,5
3		Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, JIKA Universum H3897210000001 l=600 mm rozsdamentes acél, fehér epoxi felülettel	1 db		5 923	2 535	5 923	2 535		82-009-32-0181101	M	82	0,5
4		Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben, MEDICLINIC PR2784 duplatekerces wc papír adagoló, rozsdamentes acél, fehér epoxi felülettel, h=80 cm	1 db		7 950	1 014	7 950	1 014		82-016-3.1-0220725	M	82	0,2
5		Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben, MEDICLINIC DJF0038A habszappan adagoló, rozsdamentes acél, fehér epoxi felülettel,	1 db		4 640	1 014	4 640	1 014		82-016-2.1-0220658	M	82	0,2
6	820164285256	Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben, B&K Mediclinics papírkosár, szinterezett acél, 25 l, fehér, Cikkszám: BKMEDPP0279	1 db		26 800	1 014	26 800	1 014		82-016-4.1-0220675	ÖN	82	0,2
7		Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tűkör, elektromos bekötés nélkül, 600*1000 mm síktűkör	1 db		73 040	4 056	73 040	4 056		82-016-1.2.3-0391459	M	82	0,8
8		Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó, MEDICLINICS AI0010CS fogas	2 db		2 640	2 535	5 280	5 070		82-016-1.1.6-0220621	M	82	0,5
		Munkanem összesen (HUF)					144 295	22 308					