

Név :Tomajmonostora Községi Önkormányzat

Cím : 5324 Tomajmonostora,
Széchenyi út 63.

A munka leírása: Tomajmonostora
Csillagszem Óvoda befejező munkái
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64. HRSZ:472

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	15892739	11874033
1.1 Közvetlen önköltség összesen	15892739	11874033
2.1 ÁFA vetítési alap	27766772	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	27766772	



Aláírás

PROCAD-PLAN Kft.
5000 Szolnok, Ady E. u. 16. 4. em. 9.
Adószám: 25560532-2-16
Telefon: +36-70/533-4342
Bszsz.: 10404993-50526789-55501008

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	531595	522433
Vakolás és rabricolás	2342211	2192597
Szárazépítés	2287179	1769268
Tetőfedés	764587	782275
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2035609	1912020
Bádогоzás	1341554	1032442
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3400665	246240
Felületképzés	456228	1590680
Szigetelés	2733111	1826078
Összesen:	15892739	11874033

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-031- 1.3.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően	176,2	m2	2892	2640	509570	465168
2	31-032-1.4- 0350124	Felület-előkészítés, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben MASTERPLAST építési reg PE fólia 0.15 mm (4*25m), Cikkszám: 0901-15100000	176,2	m²	125	325	22025	57265
Munkanem összesen:							531595	522433

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	190,3 m2	417	650	79355	123695
2	36-003-1.2.1.1.1-0414717	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix MP 501 W gépi alapvakolat, "501-es" fehér, Cikkszám: K00335011	337,7 m2	1771	3175	598067	1072198
3	36-005-21.2.6.1-0415474	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5 mm-es szemcseméretig Baumit CreativTop Fine 1 mm - modellező vakolat, II. színcsoport (3, 4, 5-re végződő színek), Cikkszám: 2621042	190,3 m2	6880	2080	1309264	395824
4	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201M301-336	14,8 m2	7255	2990	107374	44252
5	36-011-6-0391213	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191	190,3 m2	440	975	83732	185543
6	36-011-7-0391231	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit StarContact ragasztótapasz, Cikkszám: 156101	190,3 m2	864	1950	164419	371085
Munkanem összesen:						2342211	2192597

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	39-001- 4.2.2- 0120012	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	46,3	m2	20650	10725	956095	496568
2	39-003- 2.2.2.3.1- 2120031	Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, legfeljebb 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, direkt fűzőesztővel	178	m2	7478	7150	1331084	1272700
Munkanem összesen:							2287179	1769268

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	41-006-1.1- 0123259	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél METÁL-SHEET Szinuszos cserepeslemez 0,5 mm vtg., S 220 GD + Z/DX51D + Z horgany + 25 µm poliészter bevonat, standard színben	226,7	m2	2961	3250	671259	736775
2	41-006- 19.1- 0114768	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése gerinclemezzel, tömítőprofil nélkül (tömítőprofil külön tételben) POLMETÁL egyenes gerincelem (ksz: 416 mm, hajtásszám: 3 db) Lv=0,5 mm Z 275 g/m²+RALst.35 µm matt PE,TAK-EG 416/3 0.5 RALst Matt	17,5	m	5333	2600	93328	45500
Munkanem összesen:							764587	782275

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-011- 2.1.1.4.1- 0212044	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	176,9 m ²	1808	1040	319835	183976
2	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	59,34 m ²	7734	10790	458936	640279
3	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	55,99 m ²	7734	9945	433027	556821
4	42-042- 11.3- 0315031	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Grabo Fortis homogén PVC irány-független burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopásállóságú (T kopási csoport), osztály: 34/43, antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, 2 m x 20 fm	121,22 m ²	6796	4380	823811	530944
Munkanem összesen:						2035609	1912020

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-001- 3.2.1.2.3- 0992023	Kettős állókorcos fedések, lemeztáblából fémlemez fedés készítése, egyszerű korcolt kivitelben, színes bevonatos horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline FOP-CO síktáblalemez 1230x2000x0,5 mm, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat	55,3 m2	7721	6810	426971	376593
2	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	38,6 m	9479	6745	365889	260357
3	43-002- 11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	15,6 m	9206	6460	143614	100776
4	43-003- 1.1.2.1- 0420457	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig SWEDSTEEL SPSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 301-350 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezvtg.: 0,5 mm hossz: 1000-4000 mm	29,1 m	5233	2600	152280	75660
5	43-003- 2.2.1- 0144527	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB VISK 110 oromdeszka-szegélylemez, 110 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben	25,8 m	4323	3405	111533	87849
6	43-003- 4.1.2.2- 0420458	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel SWEDSTEEL SPSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 351-400 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezvtg.: 0,5 mm hossz: 1000-4000 mm	35,8 m	3946	3665	141267	131207
Munkanem összesen:						1341554	1032442

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	44-001- 1.1.1.1- 0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1	db	47040	7150	47040	7150
2	44-001- 1.1.1.2- 0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm	2	db	94390	10270	188780	20540
3	44-001- 1.1.1.2- 0131046	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm	3	db	89020	10270	267060	30810
4	44-001- 1.1.1.2- 0131072	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 200x210 cm	1	db	184380	10270	184380	10270
5	44-011- 1.1.1- 0168465	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 100 x 237 cm	1	db	308640	15960	308640	15960
6	44-011- 1.1.2- 0168518	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 210 x 240 cm	1	db	287100	15960	287100	15960

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

7	44-012- 1.1.2.7.1- 0224014	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ISOLA ablak, 6 légkamra, 80 mm erősített profil, EPDM gumitömítés, Winkhaus vasalattal, bukó-nyíló, 60x240 cm, Csz.: TARGET-ISOLA 07	1 db	48965	14530	48965	14530
8	44-012- 1.1.2.7.1- 0224023	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ISOLA ablak, 6 légkamra, 80 mm erősített profil, EPDM gumitömítés, Winkhaus vasalattal, bukó-nyíló, 100x150 cm, Csz.: TARGET-ISOLA 10	5 db	63608	10530	318040	52650
9	44-012- 1.1.2.8.1- 0226212	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló FOTON Megastar műanyag ablak közepén felnyíló, nyíló, bukó-nyíló balos 1500 mm x 1500 mm, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, kívül-belül fehér profillal	1 db	156260	14530	156260	14530
10	44-013- 1.1.2.9.1	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, hatkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló-nyíló 200x240cm	2 db	398600	15960	797200	31920
11	44-013- 1.1.2.9.2	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, hatkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 180x240 cm	2 db	398600	15960	797200	31920

Munkanem összesen:**3400665****246240**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belső téri nagyszilárdságú glettelő szersz	349,6	m ²	785	3120	274436	1090752
2	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072	349,6	m ²	520	1430	181792	499928
Munkanem összesen:							456228	1590680

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	48-007- 21.1.1.2- 0420013	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm, Cikkszám: TD80-15	190,3 m2	4079	2795	776234	531889
2	48-007- 41.1.1.1.2- 0113051	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm	176,2 m²	4271	3770	752550	664274
3	48-007- 41.1.5.1- 0154412	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600x300 mm	176,2 m2	6835	3575	1204327	629915
Munkanem összesen:						2733111	1826078